



snabb — exklusiv — komfortabel



P 1800



SPECIFIKATION

Motor.

Pyrcylindrig toppventilmotor

cylinderdiam. = 84,14 mm

slaglängd = 80 mm

cylindervolym = 1,78 liter

kompression = 9,5

max. effekt = 100 hk (SAE) vid
5.500 varv/min.

max. vridmom. = 15 kgm vid 4.000
varv/min.

Dubbla 1 $\frac{1}{2}$ " horisontalförgasare.
Direktoljefilter och oljekylare.

Koppling. Hydrauliskt manövrerad
8 $\frac{1}{2}$ " enskivig torrlamellkoppling.

Växellåda. Fyrväxlad, helsyn-
kroniserad sportväxellåda.

Utväxling: 1:an 3,13

2:an 1,99

3:an 1,36

4:an 1

Bakväxel 3,25

Elektriskt manövrerad överväxel
kan erhållas som extra utrustning.

Utväxling: 0,756.

Kardanaxel. Delad kardanaxel.
Mellanlagret är upphängt i vibra-
tions- och ljudisoleringe gummi-
kuddar.

Bakaxel. Bakväxel av hypoidtyp.
Utväxling 4,1 alternativt 4,56 i sam-
band med överväxel.

Styrinrättning. Typ skruv med
rulle. Vänddiameter ca 9,5 m.

Hjulupphängning.

Fram: Separatfjädring med spiral-
fjödrar och länkarmar. Länk-
armarna lagrade i gummi-
bussningar och kulleder.
Krängningshämmare.

Bak: Spiralfjödrar ovanpå bak-
axeln, som är upphängd
i gummilagrade bärarmar,
momentstag och tvärstag.

Dubbelverkande, hydrauliska te-
leskopstötdämpare fram och bak.
För konstant dämpning även vid
hård körning på dålig väg har stötdämparna freanfyld nylongell.

Bromsar. Servobroms med 5 $\frac{1}{2}$ "
servocylinder.

Fram: Stänkskyddade, självjuste-
rande skivbromsar av 3-
cylindertyp med 10 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ "
bromsskiva. Riktigt dimen-
sionerad bromsytta. Per
framhjul: 92,5 cm².

Bak: Självcentrerande hydrau-
liska 9 x 2" trumbromsar av
V-typ (leading and trailing).
Bromsytta per bakhjul:
210 cm².
Handbromsen verkar sepa-
rat på bakhjulen.

Hjul och ringar. Pressade stål-
hjul (4 $\frac{1}{2}$ " x 15). Sportdäck 165-15.

VOLVO P 1800

VOLVO P 1800 — den moderna tidens rytma i dynamiska linjer. Med hundra hastkrafter under motorhuven går den smidigt och tyst genom stadstrafiken, glider snabbt fram på motorvägarna, accelererar lätt förbi när så behövs. Skivbromsar fram är standard. Liksom en mångd andra säkerhetsdetaljer: helsvetsad självbärande stålkaross, säkerhetsbälte, madraserad instrumentbräda, stoppade solskydd, stora hjul, elektriska vindrutetorkare och -spolare. Från den sportigt bekväma förarstolen har man snabbkontroll över alla manöverorgan, överblickar med ett ögonkast den rikliga instrumenteringen.

I VOLVO P 1800 är själva ökandet den största upplevelsen. Den mjuka men ändå stabila fjädringen, de förfämliga vägegenskaperna, den gedigna inredningen i harmoni med vagnens eleganta ytter skapar den känsla av solid komfort, som ytterst beror på konsekvent kvalitet, in i minsta detalj.

VOLVO P 1800 — gör fritiden exklusiv.

Kaross. Självbärande helsvetsad stålkaross. Tvådörrars, tvåsitsig med två extra sittplatser. Kaross och övriga plåtdetaljer är rostskyddsbehandlade.

Bensintank. Rymd 45 liter.

Elektrisk utrustning. 12-volts batteri med en kapacitet av 58 ampèretimmar. 30 ampère fläktkyld generator med automatisk spänningsreglering. Startmotor 1 hk. Helljusblink som manövreras med körvisarspanken. Kombinerade stopp- och baklyktor. Blinkers. Dubbla signalhorn plus starktorns-horn.

Instrument och manöverorgan. Hastighetsmätare, väg- och trippmätare, varvrdknare, temperaturmätare för vatten och olja, tryckmätare för olja, bensinmätare samt elektrisk klocka. Kontrolllampa för

laddning. Indikeringslampor för blinkers och helljus. Signalanordning i rattcentrum samt kontakt för starktonshorn under ratten. Golvväxelspak. Handbromsspanken placerad bredvid förarstolen.

Övrig utrustning. Elektriska vindrutevorkare med två hastigheter och självparkering. Elektrisk vindrutespolning. Termostatreglerad friskluftvärme med separat defrosterreglering. Två separata kallluftsintag för sommarventilation. Säkerhetsbälten. Solskydd och instrumentbräda av madraserad typ. Askkopp och cigarettståndare. Komplett verktygsutrustning och reservhjul.

Huvuddimensioner och vikt.

Hjulbas	2.450 mm
Spårvidd fram	1.315 mm
Spårvidd bak	1.315 mm

Total längd	4.400 mm
Total bredd	1.700 mm
Total höjd olastad	1.285 mm
Frigångshöjd ca	155 mm
Tjänstevikta ca	1.200 kg

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning.

AB VOLVO GÖTEBORG

